

# Preventiemeter Inboedel

## Woon- & VrijeTijdpakket

Naam verzekeringnemer \_\_\_\_\_

Polisnummer \_\_\_\_\_

Lees voor het beantwoorden van de vragen eerst de toelichting op de achterzijde.

### Onderdeel A

1. Is de woning voorzien van een elektronische inbraakalarminstallatie? (indien ja ga naar A2; anders A3)  ja 5%
2. Is voor deze inbraakalarminstallatie een meldingsformulier afgegeven?  ja 5%
3. Is voor uw woning het politiecertificaat Veilige Woning afgegeven en/of is uw woning gebouwd na 01-01-2000?  ja 10%

#### Totaal preventievoordeel onderdeel A\*

\*Als u niet alle vragen met "ja" heeft beantwoord, beantwoord dan ook onderdeel B.

\_\_\_ %

### Onderdeel B

#### 1. Inbraak (NIET invullen als vraag A3 met 'ja' is beantwoord)

- a. Is beveiligingsverlichting rondom de woning aanwezig?  ja 2
- b. Zijn alle buitendeuren voorzien van een hoofdslot en minimaal één bijzetslot?  ja 4
- c. Zijn alle draaibare ramen voorzien van afsluitbare vergrendelingen?  ja 4
- d. Staat op alle 'van buiten bereikbare' sloten het SKG-keurmerk aangegeven?  ja 4
- e. Zijn alle naar buiten draaiende deuren en ramen aan de scharnierzijde voorzien van dievenklauwen of -pinnen?  ja 3
- f. Zijn schuifdeuren\* voorzien van een uittilblokkering?  ja 3
- g. Zijn de buitendeuren voorzien van een anti-inbraakstrip?  ja 3

\* Indien niet aanwezig mag 'ja' worden angekruist

#### Subtotaal onderdeel B, vraag 1

\_\_\_\_\_

#### 2. Brand

- a. Is in de woning een blusapparaat aanwezig met een inhoud van  ja 2  
< 6 kg./ltr.  
> 6 kg./ltr.  ja 4
- b. Is de woning voorzien van ten minste 1 rookmelder?  ja 2
- c. Is in de keuken een blusdeken voorhanden?  ja 4

#### Subtotaal onderdeel B, vraag 2

\_\_\_\_\_

#### 3. Waterschade

- a. Is de afvoerslang van de (af)wasmachine (vast) in de afvoerleiding bevestigd?  ja 2
- b. Is de (af)wasmachine voorzien van een waterslot?  ja 3
- c. Staat de (af)wasmachine in een ruimte voorzien van een vloerschrobputje of in een lekbak voorzien van een afvoer?  ja 3

#### Subtotaal onderdeel B, vraag 3

\_\_\_\_\_

#### 4. Bliksem/Overspanning

- a. Is alle audio-/visuele- en computerapparatuur beveiligd tegen bliksem/overspanning?  ja 3

#### Subtotaal onderdeel B, vraag 4

\_\_\_\_\_

#### Totaal aantal punten onderdeel B

\_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_ %

In onderstaand schema staat het kortingspercentage behorend bij het totaal aantal behaalde punten bij onderdeel B.

Aantal punten	0-5	6-10	11-15	16-25	26-35	36-40	41 en meer
Korting	0%	3%	5%	8%	10%	15%	20%

#### Totaal preventievoordeel onderdelen A + B

Het voordeel kan nooit meer dan 20% bedragen.

\_\_\_\_\_%\*\*

\*\* AEGON behoudt zich het recht voor af te wijken van de hier verkregen uitkomst als het aangeboden risico hiertoe aanleiding geeft.

# Toelichting Preventiemeter

## Onderdeel A

1. De bij dit punt bedoelde elektronische inbraakbeveiliging dient aan een aantal basisvereisten te voldoen, t.w.:
  - inschakeling is alleen mogelijk d.m.v. een codepaneel, afstandsbediening of sleutel (dus geen "normale" aan/uit-schakelaar)
  - het systeem is voorzien van een noodvoeding (accu/batterij)
  - het systeem is voorzien van een ruimtelijk werkende detector in de woonkamer
  - het systeem is voorzien van een akoestische signalering (luid alarm)
2. Als de woning is voorzien van een elektronische inbraakinstallatie, welke is aangebracht door een gecertificeerd beveiligingsbedrijf, verklaart dit bedrijf d.m.v. een af te geven meldingsformulier, dat de maatregelen zijn uitgevoerd conform de product- en installatie-eisen die de Stichting Kwaliteitsborging Preventie daaraan stelt. Dit meldingsformulier dient te worden overgelegd.
3. In een aantal gemeenten kunt u zich door preventieadviseurs van de politie laten adviseren over woningbeveiliging. Wanneer u dit advies op volgt en de preventie-maatregelen worden goed gemonteerd, geeft de politie een veiligheidscertificaat af. Dit certificaat dient te worden overgelegd.

## Onderdeel B

### 1 Inbraak

- a. Onder beveiligingsverlichting wordt verstaan verlichting met een bewegings-/warmtesensor.
- b. Bijzetsloten zijn extra vergrendelingen welke aan de binnenzijde van de buitendeur(en) zijn aangebracht.
- c. De bij dit punt bedoelde vergrendelingen dienen met een sleutel afsluitbaar te zijn.
- d. Het **S**(tichting) **K**(waliteitscentrum) **G**(evelelementen)-keurmerk bestaat uit een tekening van een huisje, al dan niet voorzien van een aantal sterren. De sloten van de (eenvoudig) van buiten af bereikbare gevelopeningen dienen hiervan te zijn voorzien.



- e. Dievenklauwen of -pinnen voorkomen dat ramen of deuren kunnen worden geopend door verwijdering van de scharnierpenen.
- f. Een uittilblokkering voorkomt het uit de rail/geleiding kunnen tillen van schuifdeuren.
- g. Een anti-inbraakstrip vormt een afdichting van de ruimte tussen de deur en het kozijn, waardoor het openbreken hiervan wordt bemoeilijkt c.q. onmogelijk wordt gemaakt.

### 2 Brand

- a. (Poeder)blussers met een inhoud van minder dan 6 kg./litr. zijn veelal onvoldoende om een (beginnende) brand te blussen. Het verdient dan ook aanbeveling om een blusapparaat van ten minste 6 kg./litr. in de woning te hebben. (Denkt u om de periodieke controle die aan het apparaat dient plaats te vinden).
- b. Het is aan te bevelen om per etage ten minste 1 rookmelder aan te brengen.
- c. Een blusdeken is een effectief middel om bijvoorbeeld "vlam in de pan" in de kiem te smoren.

### 3 Waterschade

De hieronder genoemde punten kunnen alleen worden toegepast als alle in de woning aanwezige machines zijn voorzien van de preventie maatregel.

- a. (Vaste) bevestiging van de afvoerslang kan d.m.v. een aan de muur bevestigde beugel, maar ook door gebruik te maken van een zgn. 'voorgevormde' bocht.
- b. Een waterslot is veelal aangebracht bij de koppeling van de waterslang aan de waterleiding. In geval van een defect aan de machine zal een waterslot de toevoer van water blokkeren.
- c. De bij dit punt bedoelde lekbak wordt onder de machine geplaatst en dient te zijn aangesloten op een reguliere afvoerleiding.

### 4 Bliksem/Overspanning

- a. De in de woning aanwezige elektrische apparatuur kan op 2 manieren worden beveiligd tegen indirecte inslag (overspanning). U kunt een overspanningsbeveiliging aansluiten op het stopcontact (fijnbeveiliging) waarop tevens de apparatuur is aangesloten, maar u kunt ook een speciale overspanningsbeveiliging (laten) aanbrengen in uw meterkast (grobbeveiliging). Deze grofveveiliging beschermt alle in de woning aanwezige elektronische apparatuur.

### Preventietips

Nast de aan de voorzijde genoemde maatregelen, kunt u natuurlijk ook zgn. organisatorische maatregelen nemen om het een inbreker moeilijk te maken.

- Een goed sleutelbeheer zorgt ervoor dat alleen bevoegde personen in het bezit zijn van een sleutel.
- Hoe minder sleutels in omloop, hoe veiliger uw huis. Laat daarom al uw buitensloten gelijksluitend maken.
- Voorkom de aanwezigheid van 'opklimmogelijkheden' rond de woning. Berg ladders zo veel als mogelijk op of leg deze aan een ketting, voorzien van een goed hangslot, vast.
- Berg tuinmeubelen e.d. bij niet gebruik (achter slot) op.
- Voorkom zichtbare afwezigheid. Voorzie enkele lichtpunten van een schakelklok, waardoor het lijkt alsof iemand in de woning aanwezig is. Maak afspraken over het leeghalen van de brievenbus.